

Restriktionen R-3710

Die Restriktionen R-3710 dienen als Vordrosseln in Verbindung mit abblasenden pneumatischen Messumformern und Reglern. Sie sind in zwei Öffnungsweiten und mit Anschlüssen für verschiedene Installationsarten verfügbar.


Eine Farbkodierung erleichtert die Unterscheidung:

Öffnung 0,005" (0,12 mm) ist rot;

Öffnung 0,007" (0,18 mm) ist grün.

Alle Restriktionen haben eingebaute Luftfilter.

Die Auswahl der geeigneten Restriktion muss der Anwendung angepasst werden. Entsprechende Hinweise finden Sie auf den Seiten der entsprechenden Messumformer bzw. Regler.



Technische Daten

Material	Thermoplast
Max. Druck	172 kPa
Max. Luftleistung	rote Restriktion 0,005": 25 SCIM (6,8 ml/s) grüne Restriktion 0,007": 45 SCIM (12 ml/s)
Max. Temperatur	+80 °C
Anschluss	siehe Bestellangaben

Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

Bezeichnung	Bestellzeichen	€ o. MwSt.
T-Stück mit Stecktüllen		
0,005"-Restriktion (rot) 1/4" x 1/4" x 1/4"-Anschlüsse (6,3 mm x 6,3 mm x 6,3 mm)	R-3710-8305	36,-
0,007"-Restriktion (grün) 1/4" x 1/4" x 1/4"-Anschlüsse (6,3 mm x 6,3 mm x 6,3 mm)	R-3710-8307	36,-
T-Stück mit 2 Stecktüllen für Schlauch AD 6 mm und 1/8"-NPT-Anschluss und		
0,005"-Restriktion	R-3710-8315	36,-
0,007"-Restriktion	R-3710-8317	36,-
Kupplungsstück mit Stecktüllen für Schlauch AD 6 mm und		
0,005"-Restriktion	R-3710-8205	31,-
0,007"-Restriktion	R-3710-8207	31,-